

Vyhlásenie o parametroch

vydané v súlade s Prílohou III k Nariadeniu EÚ č. 574/2014 a Vyhlášky MDVRR SR č. 177/2016 Z. z

1. Číslo vyhlásenia:	č. VoP/2022-140003
2. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	ROVAL140003
3. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	Podstrešná fólia L140+
4. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Podstrešná fólia s integrovanou lepiacou páskou určená pre nesúvislé strešné krytiny a steny (paropriepustná, pochôdzna, vodotesná pre šikmé strešné krytiny aj s plným debnením) a tiež ako fasádna fólia. Je vhodná pod všetky typy strešných krytín.
5. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	ROVA-SK a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník Slovenská republika, IČO: 36214604
6. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	---
7. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v Prílohe V:	Systém 3 a 4
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	---
9. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	EN 13859-1:2010 Pružné fólie na hydroizoláciu - Definície a charakteristiky podkladových fólií. Časť 1: Podkladové fólie na nespojitú strešnú krytinu. EN 13859-2:2010 Pružné fólie na hydroizoláciu - Definície a charakteristiky podkladových fólií. Časť 2: Podkladové fólie na steny Institut für textile Bau - und Umwelttechnik GmbH Institut für textilnú stavebnú a environmentálnu techniku Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Nemecko, identifikačné číslo: 0799, skúšobný protokol č.: 1.1/18493/0455.0.2.1-2009

Deklarované parametre		
Charakteristika	Harmonizované technické normy	Parametre
Reakcia na oheň	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	F
Odolnosť proti prenikaniu vody	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	W1
Pevnosť v ťahu MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥ 240 N/50 mm (+/- 85 N/50 mm)
Pevnosť v ťahu CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥ 155 N/50 mm (+/- 85 N/50 mm)
Rozšírenie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤ 80%
Rozšírenie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤ 80%
Odolnosť proti roztrhnutiu MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥ 130 N (+/-90 N)
Odolnosť proti roztrhnutiu CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥ 160 N (+/-90 N)
Pružnosť pri nízkych teplotách	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	vyhovuje pri teplote -30°C
Prírodné starnutie dlhodobým vystavením kombinácii UV žiarenia a zvýšenej teploty a tepla		
Odolnosť proti prenikaniu vody	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	W1
Pevnosť v ťahu MD – zmena	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	< 30%
Pevnosť v ťahu CD – zmena	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	< 30%
Rozšírenie MD – zmena	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤ 80%
Rozšírenie CD - zmena	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤ 80%
Vlastnosti prestupu vodnej pary	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Sd=0,02 m (+/- 0,019 m)
Nebezpečné látky	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Neobsahuje

Parametre výrobku uvedené v bodoch 2 a 3 sú v zhode s vyššie uvedenými deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal za a v mene výrobcu:



V Jamníku dňa 01. 05. 2025
(miesto a dátum vydania)

.....
Ing. Slavomír Janík – výkonný riaditeľ ROVA-SK a.s.

